Sitzbank ohne Fundament_M 1:20

EXPLOSIONSZEICHNUNG

Variante 3

SITZBANK FÜR DEN AUSSENRAUM

_Die Sitzbank besteht aus 3 Elementen, einer 540 mm auf 1800 mm Sitzfläche und 2 Füßen mit integrierter Konsole
_Die sichtbare Gesamthöhe der Sitzbank beträgt 460 mm,
_Die Bank kann auf drei unterschiedliche Weisen vor Ort montiert werden
- Variante 1: Montage an bewehrtem Fertigfundament (Plan BaWü_003_Sitzbank mit Fundament_A1_M1-20)
- Variante 2: Montage an vor Ort bestehender Bodenplatte (Plan BaWü_003_Sitzbank mit Fundament_A1_M1-20)
- Variante 3: Montage über Dübelplatten direkt im vor Ort bestehenden Oberbelag (Plan BaWü_004_Sitzbank ohne Fundament_A2_M1-20)

_Die Sitzbank soll ausschließlich im Außenraum aufgestellt werden. Bei allen verwendeten Materialien ist daher darauf zu achten, dass diese für einen Einsatz Außenraum zertifiziert sind. Bei nicht zertifizierten Materialien ist die Oberfläche dementsprechend zu behandeln, sodass die Haltbarkeit über einen längeren Zeitraum (min. 5 Jahre) im Außenraum gewährleistet werden kann.

VARIANTE 3:
_Runde Fußplatte:
Fußplatte D= 460 x 10 mm aus feuerverzinktem Stahl pulverbeschichtet matt, RAL 9005
_Füße:
feuerverzinktem Stahlrohr, Durchmesser 101,6 mm pulverbeschichtet matt, RAL 9005, mit Dübelplatte verschweißt
_Konsole:
U-förmige Konsole aus feuerverzinkten Stahl, pulverbeschichtet matt, RAL 9005, vorgefertigte Löcher zur Montage der Sitzfläche (siehe Axonometrie), Konsolen sind mit Füßen verschweißt
_Sitzfläche:
rundgefaste Fichte massiv, astrein, FSC zertifiziertes Hartholz (R=100mm, Gesamtlänge 1800 mm), beidseitig zur Montage der Abdeckplatte eingefräst (R=175 mm, Tiefe 65 mm
- siehe Detail 1 und 2)
und drei Fichtebretter astrein (100x25x180 mm); Sitzfläche mit rostfreien Edelstahlschrauben A2 an Konsole fixiert
Lackiert mit witterungsbeständigem Klarlack (Prüfnorm DIN 53387)
_Seitliche Abdeckplatte:
490x75 mm mit zwei Rundungen R=75 mm aus 10 mm feuerverzinktem Stahl, pulverbeschichtet matt, RAL 9005, Sitzfläche mit 10 rostfreien Edelstahl-Senkkopfschraubenschrauben A2 an Sitzfläche fixiert

DETAIL 1 M 1:10

DETAIL 2 M 1:2

DRAUFSICHT

ANSICHT A

ANSICHT B

SCHNITT CC

Variante 3

SCHNITT DD

Variante 3

SCHNITT EE

Variante 3

Alle Maße sind am Bau zu prüfen. Maßunstimmigkeiten sind sofort mit dem Architekten zu klären. Für Maßfehler haftet allein der Auftragnehmer. Bei der Bauausführung sind die Planung der Fachingenieure sowie die Angaben der Sonderfachleute zu beachten. Details- und Ausführungszeichnungen von Firmen gelten nur mit dem Genehmigungsvermerk des Architekten. Die Koordinierungspflicht des Auftragnehmers bleibt unberührt. Die Höhenkoten sind auf OKFF bezogen, Abweichungen sind entsprechend vermerkt.

OKFFB EG (Gebäude) +- 0.00 = (121.10) ü. NN

DATUM	INDEX	GEZ	ÄNDERUNG / KOMMENTAR

Sitzbank ohne Fundament_A1_M1-20 — BaWü_004_

AUSDRUCK — BaWu_Mobi_Säule_000000.vwx

GRUNDRISS LEGENDE

PROJEKT	Mobilitätssäule
BAUHERR	Ministerium für Verkehr Baden-Württemberg
ADRESSE	Dorotheenstraße 8 70173 Stuttgart

LIEGENSCHAFT

FACHRICHTUNG	Architektur / Innenarchitektur	ERST. DATUM	
PLANUNGSSTAND	AUSFÜHRUNG	FORMAT	A1

DARSTELLUNG: Sitzbank ohne Fundament_A1_M1-20

PLANNUMMER: BaWü_004_

INDEX		MASSSTAB	1:20
DATUM Index		GEZ	ssi

PLANUNG